

## **META MUUTUVA KOODIGA JUHTPULTIDE LISAMINE**

Uue muutuva koodiga juhtpuldi programmeerimiseks ükskõik millisele Meta autoalarmile on vaja 16-kohalist koodi ja töötavat kaugjuhtimispuhli. 16-kohaline heksadetsimal koodi (sisaldab numbreid 0–9 ja tähti A – F) leiad seadmega kaasas olevalt punaselt Code Card kaardilt. Kui koodi pole saadaval, saab Meta esindaja spetsiaalse seadmega koodi alarmi mälust välja lugeda.

Puldi tellimisel andke 16-kohaline kood või saatke koodikaardi pilt Meta esindajale kes salvestab koodi uude kaugjuhtimispuhli. Puhli lisamiseks Meta autoalarmile järgige juhiseid auto alarmi kasutusjuhendis või küsige Meta edasimüüjalt üksikasjalikke juhiseid oma alarmi mudeli kohta. Standardset lisamisprotseduuri kirjeldatakse allpool:

1. Lülitage süüde sisse.
2. Töötava juhtpuldiga lülitage alarm 8 korda sisse ja välja (kokku 16 nupuvajutust)
3. Pärast 16 nupuvajutust alarm enam puldile ei reageeri. Nüüd on alarmi mälust kustutatud kõik juhtpuldid, välja arvatud see, mida kasutati punktis 2 protseduuri sisenemiseks.
4. Vajutage 30 sekundi jooksul uue kaugjuhtimispuhli nuppu.
5. Vajutage kõigi teiste kaugjuhtimispuhlide nuppu, välja arvatud puldil mida kasutati punktis 2 protseduuri sisenemiseks.
6. Lisatud juhtimispuhlide salvestamiseks lülitage süüde 30 sekundi jooksul pärast viimast toimingut välja.
7. Nüüd juhivad alarmsüsteemi nii protseduuri sisestamiseks kasutatud juhtpult kui protseduuri käigus lisatud juhtpuldid ning juhtpuldid mida ei lisatud on alarmi mälust kustutatud.

