

META DEFCON 3.1B MUUDETAVAD TOIMINGUD

Rida valveseadme toiminguid on vastavalt vajadusele muudetavad. Toimingud on toodud allolevast tabelis, rasvaselt on trükitud tehaseseaded. Toimingute muutmiseks pöörduge oma paigaldusfirma poole või teatage oma soov seadet ostes.

Nr.	Toiming	A	B
1	Summeriheli sisse- ja väljalülitamisel	SEES	VÄLJAS
2	Ohutulede vilgutamine sisse- ja väljalülitamisel	SEES	VÄLJAS
3	Lisasureeni/ häireväljundi juhtsignaali tüüp	Pidev	Katkendlik
4	Automaatne aktiveerumine NB! Kui käivitustakistus ei ole ühendatud lülita välja!	SEES	VÄLJAS
5	Automaatselt aktiveerumise tüüp	Ainult käivitustakistus	Käivitustakistus ja alarmeerimine
6	Asendianduri sisselülitamine automaatsel aktiveerimisel kui aktiveerumise tüüp "Käivitustakistus ja alarmeerimine"	EI	JA
7	Alarmeerimine kui ahel jääb häiresse	Pidev	Üks kord
8	Alarmüsteemi sisselülitamine nupplülitiga (alarmi sisend 2 kaotab häirefunktsioonid)	SEES	VÄLJAS
9	Alarmsüsteemi täielik väljalülitamine distantsvõtme liginedes (alarmi sisend 2 kaotab häirefunktsioonid)	SEES	VÄLJAS
10	Juhtpuldil nuppude funktsioonid	A- sisse- ja väljalülitamine	A- sisselülitamine B- väljalülitamine
11	Paanikaalarm	SEES	VÄLJAS
12	PIN kood	Võimalus muuta PIN koodi	
13	PIN-koodi pikkus	Esimesed 3 numbrit	Kõik 5 numbrit
14	Asendianduri tundlikkus	Kõrge / kesmine / madal	
15	Puhkerezüümi tüüp	Sügav	Kerge
16	Puhkerezüümi sisselülitumise aeg, tunni vabalt valitavad.	120 tundi	
17	Kõikide juhtpultide kustutamine	Ühekordne toiming	
18	Alarmi sisend 1: kollane/roheline lülitite juhe KTM originaal alarm: NC	NC- alarm kui maandus kaob	NO- alarm kui maandada
19	Alarmi sisend 2: violet lülitite juhe	NC- alarm kui maandus kaob	NO- alarm kui maandada
20	Alarmsüsteemi juhtimine juhtpultidega	SEES	VÄLJAS
21	Alarmsüsteemi juhtimine B9.5 distantsvõtmega	SEES	VÄLJAS