

COBRA 1055

Aegrelee

PAIGALDUSJUHEND

Versioon: 2/1055 Kuup.: 02.11.99



CAR SECURITY

Aegrelee Cobra 1055 on ettenähtud auto Comfort- funktsiooni juhtimiseks. Aegrelee paigaldatakse lisaseadmeks Cobra valveseadmele.

Aegrelee Cobra 1055 ühendab peale alarmi sisselülitamist vastavalt klemmidega 1, 2 ja 3 programmeeritud viivele kas 12, 18 või 24 sekundiks omavahel klemmid 6 ja 7.

KOMPLEKTI KUULUB

- 1 aegrelee 1 tk
- 2 kinnituskruvid 2 tk
- 5 juhtmeotsikud 5 tk

JUHTMETE ÜHENDAMINE

1,2,3 - Viiveaja programmeerimine:

- 12 sek viive
- 1 vaba, 2 ja 3 kokkuühendatud,
- 18 sek viive:
- 1 ja 2 kokkuühendatud, 3 vaba,
- 24 sek viive:
- kõik klemmid vabad.

4 - **Pidev positiivne toide** (+30), juhtmele paigalda 10A kaitse.

5 - **Alarmi sisselülitamisel maandatav juhe**, ühenda Cobra alarmide lisaanduri **pruuni** juhtmega (Cobra 5702- andurisse minev **must** juhe).

6 - **Polaarsuse valik**, ühendatakse vastavalt vajadusele kas pideva **positiivse** vooluga juhtmega või **maandatakse**. Paigalda juhtmele 3 A kaitse.

7 - **Aegrelee väljund**, ühendatakse juhitava seadmega.

