

## KASUTAMISJUHEND

### COBRA PARK MASTER TAGURDUSRADAR

Cobra Park Master tagurdusradar on abivahend, mis hoiatab autot tagurdades auto taha jäävatest esemetest ja takistustest. Takistused tehakse kindlaks tagumisse kaitserauda paigaldatud ultrahelianduritega. Avastatud takistusest antakse autojuhile märku summeriheliga.

#### KOMPLEKTI KUULUB

Ultraheliandurid	4 tk
Juhtplokk	1 tk
Summer	1 tk
Paigaldustarvikud	1 kmpl
Kasutamishend	1 tk

#### TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge	12 V DC
Voolutarve 12V pinges juures	< 14 mA
Töötemperatuur	-40°C - +85°C


#### TÄHELEPANU!

- Tagurdusradar on autojuhi abivahend mis hõlbustab auto manööverdämist, vastutus turvalisuse tagamise eest jääb aga siiski autojuhile.
- Teatud tingimustes ei pruugi tagurdusradar auto taga olevatele takistustele reageerida, näiteks kui takistus on madal, väikeste mõõtmetega või kui see asub ebatasasel pinnal.
- Tagurdusradari tõrgeteta töö tagamiseks tuleb tagumisse kaitserauda paigaldatud andurid vajaduse korral puhastada lumest, jääst ning mustusest. Puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid ega teravaid vahendeid.

#### PARKIMISRADARI SISSELÜLITAMINE

ParkimISRadar lülitub 40 sekundiks (aeg seadme paigaldaja poolt valitav) sisse kui käivitada mootor, vajutades armatuurile paigaldatud lülitit või lülitades sisse tagurpidi käik. Sisselülitumisest annab märku summeriheli, kuni seade on

#### TAGURDUSRADARI SISSELÜLITAMINE




Lülita tagurduskäik sisse.

Kostab helisignaali - radar on sisselülitatud.

Tagurdusradar lülitub välja koos tagurduskäigu väljalülitamisega.

#### TAKISTUSEST MÄRKUANDMINE

Tagurdusradar annab auto taga olevast takistusest ning selle kaugusest märku erinevate summerihelidega.



**Ohutsoon:** kaitserauale ligemal (kuni 30 cm) asuv tsoon. Ohutsoonis avastatud takistusest antakse märku katkematu helisignaali.



**Häiretsoon:** keskmine tsoon (kuni 120 cm kaitsekaugust). Häiretsoonis avastatud takistusest antakse märku katkendliku helisignaali. Takistuse liginedes signaali sagedus kasvab.



**Hoiatustsoon:** kõige pikem (kuni 200 cm) ja laiem tsoon. Avastades hoiatustsoonis oleva takistuse annab summer üksikuid helisignaale. Helisignaal antakse ainult auto liikudes.

#### TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge	12 V DC
Voolutarve 12V pinges juures	< 14 mA
Töötemperatuur	-40°C - +85°C

#### GARANTIINGIMUSED

- Seadme valmistaja annab tagurdusradarile 24 kuulise, seadme ostu päeval algava garantii mis kehtib garantiitunnistuse või ostutseki ettenäitamisel.
- Garantii korvab seadme komplekti kuuluvate osade tooraine ja valmistusvead.
- Garantii ei korva kulutusi, mis johtuvad seadme mittetöötamisest.
- Garantii ei korva mehaanilistest vigastustest või ebaõigest paigaldusest põhjustatud seadme tegevushäireid või mittetöötamist.
- Garantii küsimuste lahendamiseks võtke ühendust seadme müüja või maaletoojaga.

Seadme valmistaja omab õigust teha seadet puututavaid muudatusi ilma ette teatamata.

v 2.1 11/14

Seadme valmistaja:  
**COBRA AT s.p.a.**  
via Astico 41, 21100 Varese, Italy  
www.cobra-at.com

Maaletooja:  
**ProTeam OÜ**  
Lohu 12B, Tallinn  
tel: 672 6308